

Equipo de Aire Acondicionado
Split Cassette capacidades
24.000 A 60.000 btu/h. Marca
ANWO

La nueva línea de equipos de
presentación Cassette On-Off
Anwo cuenta con un nuevo
diseño en los paneles, ahora con
sus 8 vías de inyección de aire se
logra una mejor distribución del
aire acondicionado, obteniendo
una temperatura más
homogénea en el recinto. sus
capacidades nominales comprenden
un rango desde 24 KBTUH
(220V/50HZ) hasta 60 (KBTUH
380V/50HZ)



CARACTERÍSTICAS

- LÍNEA RENOVADA EN PROMEDIO 8% MÁS EFICIENTE.
- UNIDADES EXTERIORES MÁS COMPACTAS 35% MENOS VOLUMEN.
- TERMOSTATOS ALÁMBRICOS Y CONTROL REMOTO INALÁMBRICO.
- INCLUYE KIT DE CAÑERÍAS DE 5 METROS, CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL.
- UNIDADES EXTERIORES MÁS SILENCIOSAS, HASTA 5DB(A) MENOS.
- PANEL DE 8 VÍAS DE INYECCIÓN DE AIRE

NUEVOS TAMAÑOS DE CONDENSADORAS



Antigua Condensadora - Serie N1



Nueva Condensadora - Serie N2

Modelo		GEC24ECO-N2		GEC36ECO-N2		GEC48ECO-N2		GEC60ECO-N2	
Modo Operación		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220 / 50 / 1		380 / 50 / 3		380 / 50 / 3		380 / 50 / 3	
Capacidad Nominal	Btu/H	23906	25955	34200	40900	47800	51500	51200	59400
Consumo Eléctrico Nominal	Watt / Amp	2600 / 12.3	2400 / 11.4	3250 / 6.5	3250 / 6.4	4500 / 9	4300 / 8.7	5300 / 10.4	5600 / 10.4
Eficiencias EER / COP	W/W	2,8	3,3	3,13	3,75	3,11	3,51	2,83	3,11
U. Interior	Caudal de Aire (H, L) *	1250 / 900		1600 / 1300		2000 / 1600		2000 / 1600	
	Nivel Ruido (H, M, L) **	45/42/39		50/48/45		51/47/45		51/47/45	
	Dimensiones (L,W,H) ***	840/840/240		840/840/240		840/840/240		840/840/240	
	Dimension Panel (L,W,H)	950/950/52		950/950/52		950/950/52		950/950/52	
	Peso Neto Evap / Panel	30 / 6		30 / 6		34 / 6		34 / 6	
U. Exterior	Caudal de Aire Máximo	3500		4200		5900		5900	
	Nivel Ruido	53		56		58		60	
	Dimensiones (L,W,H) ***	892/340/698		920/370/790		940/460/820		940/460/820	
	Peso Neto	59		70		97		103	
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8	
Distancia Cañerías (Largo / Vertical)	mt	30 / 15		30 / 20		50 / 30		50 / 30	
Pre Carga / Carga Adicional	Kg / grxmt	1.9 / 30		2.1 / 45		3.3 / 45		4.2 / 54	

* Caudal de Aire a Velocidades H: Alta, L: Baja
 ** Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, M: Media y L: Baja
 *** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto