TDM CLIMATIZACION EIRL. TEL 55-2925435. DIRECCIÓN AV. ARGENTINA N° 01529, ANTOFAGASTA.
EMAIL CONTACTO@TDMCLIMATIZACION.CL

SPLIT DUCTO BAJA SILUETA ON-OFF MODELOS GEDA 18-24-36-48-60 ECO-N2 TECNOLOGIA DE ANWO

La nueva línea de equipos de ducto tipo baja silueta On-Off de Anwo, cuenta con mejoras en el diseño de las unidades evaporadoras, consiguiendo una optimización en sus medidas en comparación a la serie anterior, sus capacidades nominales comprenden un rango desde 18 a 24 KBTUH en (220V/50HZ) y de 36 a 60 KBTUH en (380V/50HZ)



CARACTERÍSTICAS

- LÍNEA RENOVADA EN PROMEDIO 13% MÀS EFICIENTE.
- UNIDADES EXTERIORES MÁS COMPACTAS 35% MENOS VOLUMEN.
- TERMOSTATOS ALÁMBRICOS Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO.
- INCLUYE KIT DE CAÑERIAS DE 5 METROS, CABLE CONEXION ELÉCTRICA Y CONTROL.
- UNIDADES EXTERIORES MÁS SILENCIONAS, HASTA 5DB(A) MENOS.





Modelo			GEDA18ECO-N2	
Modo Operación			FRÍO	CALOR
Alimentacion Electrica		V/Hz/Ph	220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal		Btu/H	16200	16700
Consumo Electrico Nominal		Watt / Amp	1690 / 8.1	1490 / 7.1
Eficiencias EER / COP		W/W	2,97	3,5
U. Interior:	Caudal de Aire (H, L) *	M3/h	650 / 400	
	Nivel Ruido (H, M, L) **	dB(A)	32/30/27	
	Dimensiones (L,W,H) ***	mm	1000/450/200	
	Presion Estatica Externa Nominal / Rango Pa		25 / 0-60	
	Peso Neto Kg		24	
U. Exterior:	Caudal de Aire Maximo	M3/h	3500	
	Nivel Ruido dB(A)		53	
	Dimensiones (L,W,H) ***	mm	761/256/548	
	Peso Neto Kg		39	
Conexion de Cañerias (Liq / Gas)		Pulgadas	1/4 - 1/2	
Distancia Cañerias (Largo / Vertical)		mt	30 / 15	
Pre Carga / Carga Adicional		Kg / gr/mt	1.2 / 22	

Modelo			GEDAC24ECO-N2		GEDAC36ECO-N2		GEDAC48ECO-N2		GEDAC60ECO-N2	
Modo Operación			FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentacion Electrica		V/Hz/Ph	220 / 50 / 1		380 / 50 / 3		380 / 50 / 3		380 / 50 / 3	
Capacidad Nominal		Btu/H	23800	27200	41000	47800	47800	51200	51200	58000
Eficiencias SEER / SCOP		W/W	2235 / 9.47	2255 / 9.56	4600 / 7.6	4300 / 7.2	5110 / 8.6	4510 / 7.6	5370 / 9	4870 / 8.2
U. Interior:	Caudal de Aire (H, L) *		6,1	4,0	6,1	4,0	5,6	3,8	6,1	4,0
	Nivel Ruido (H, M, L) **		1250 / 850		1500 / 1200		1800 / 1300		2000 / 1400	
	Dimensiones (L,W,H) ***		45/41/39		48/46/42		49/46/42		52/50/48	
	Dimension Panel (L,W,H)		840/840/200		840/840/200		840/840/290		840/840/290	
	Peso Neto Evap / Panel		950/950/52		950/950/52		950/950/52		950/950/52	
U. Exterior:	Caudal de Aire Maximo		23 / 6		31 / 6		33 / 6		36 / 6	
	Nivel Ruido		3600		5900		5900		5900	
	Dimensiones (L,W,H) ***		56		58		59		60	
	Peso Neto		892/340/698		940/460/820		940/460/820		940/460/820	
Conexion de Cañerias (Liq / Gas)		Pulgadas	53		90		96		100	
Distancia Cañerias (Largo / Vertical)		mt	3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8	
Pre Carga / Carga Adicional		Kg / gr/mt	50 / 25		65 / 30		75 / 30		75 / 30	
			2.0 / 30		3.4 / 35		3.7 / 50		3.8 / 50	

* Caudal de Aire a Velocidades H: Alta, L: Baja
** Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, M: Media y L: Baja
*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto