




SISTEMA INVERTER DE
ALTA EFICIENCIA MINI SPLIT
DE PARED
4MXW 9,000-24,000 BTU/Hr-
50Hz.

El nuevo Mini-Split Inverter Alta Eficiencia de TRANE con su tecnología inverteres una Solución total, que representa para su usuarioun menor consumo de energía además de confort, proporcionando enfriamiento y calefacción para clientes que exigen un alto poder de desempeño y eficiencia.



Nota de clasificación: ef
Eficiencia energética de
acuerdo norma Argentina.
Argentina IRAM 62406 y
Norma Chilena NCH 3081
NCH 3081 2007



Compresor Rotativo DC Inverter

El diseño del compresor reduce la fricción durante el funcionamiento. Su rotación es más suave con menos vibración, a la vez que evita la fuga de gas refrigerante durante la compresión

CARACTERÍSTICAS

- Sleep
- Temporizador 24H
- Reinicio automático
- Doble drenaje lateral
- Operación de emergencia

FUNCIONES

- Turbo: Permite enfriar o calentar el cuarto rápidamente operando la unidad a la mayor velocidad de funcionamiento.
- Eco: Al activar esta función en modo frío incrementa la temperatura 2°C respecto a la seleccionada. En modo calor, reduce la temperatura 2°C respecto a la seleccionada.
- I feel: Permite detectar la temperatura real del cuarto con la unidad de control remoto para maximizar el confort desde cualquier parte de la habitación

Modelo			4MXW1109AB		4MXW1112AB		4MXW1118AB		4MXW1124SB	
			4TXK1109AB		4TXK1112AB		4TXK1118AB		4TXK1124AB	
Modo			Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción	Enfriamiento	Calefacción
Voltaje	V/Hz/F		220-240V/50Hz/1							
Rango capacidad	Btu/h		9000 (3410-11430)	9000 (3410-11280)	12000 (3410-12625)	12000 (3410-12795)	18000 (5118-19450)	18500 (5118-22180)	22000 (5118-24000)	22000 (5118-25590)
EER/COP	W/W		3.22	3.21	3.21	3.21	3.22	3.21	3.21	3.21
Corriente nominal	A		3.9(1.5-4.9)	3.8(1.4-4.8)	5.3(1.4-6.3)	5.2(1.4-6.2)	8.2(1.6-10.8)	8.0(1.6-12.0)	10.1(1.7-13.5)	10.2(1.5-17.5)
Entrada nominal	W		852 (320-1080)	843 (320-1055)	1142 (320-1375)	1135 (320-1360)	1715 (200-2150)	1683 (230-2350)	2115 (350-2800)	2128 (300-3200)
Intensidad máxima	A		5.1	5.0	6.3	6.2	10.8	12	13.5	17.5
Entrada máxima	W		1107	1096	1375	1360	2150	2350	280	3200
Potencia de salida del motor del ventilador interior	W		20		14		25		45	
Potencia de salida del motor del ventilador exterior	W		33		25		52		100	
Refrigerante	Tipo		R410A							
Carga de Refrigerante	g		650		610		1350		2000	
Compresor	Tipo		Rotativo							
Tubo de conexión	Gas	Pulg.	3/8		3/8		1/2		5/8	
	Líquido	Pulg.	1/4		1/4		1/4		1/4	
Cableado de conexión	Tamaño x número de núcleos		4x1.0mm2		4x1.0mm2		4x1.5mm2		4x0.75mm2	
Interior	Nivel de sonido	dB(A)	38		38		44		50	
	Dimensiones (A/A/P)	mm	777x250x205		777x250x205		910x292x205		1010x315x220	
	Peso neto	kg	8		8		10		13	
Exterior	Dimensiones (A/A/P)	mm	700x256x552		700x256x552		780x290x605		902x307x650	
	Peso neto	kg	25		26		37		46	